

PENTAX

CAMARAS DIGITALES

K100D Super

Limpieza del polvo del CCD.
Sistema Pentax de estabilizador de imagen en 3D.
11 puntos de AF con seguimiento auto.
Modo AUTO PICT y 8 Modos de ESCENA.
LCD de 2.5" (6,2cm) con 140° de visión.
Profundidad de campo óptica o en LCD.
Compatible con nuevas ópticas SDM (enfoque supersónico).

CCD de 6 MP. Graba en RAW y JPEG.
3200 ISO con reductor de ruidos.
Compatible con todas las monturas Pentax.
Obturación Programada, Prioridad velocidad o Diafragma y Manual. Chasis metálico.



CARACTERÍSTICAS

Tipo: Cámara Réflex digital con CCD de 6.1 millones de píxeles y resolución de 3008x2008 píxeles, visor tipo pentaespejo con 96% campo de visión y LCD de 2.5" con 140° de visión.

Monturas compatibles: Monturas tipo SDM, KAF II, KAF, KA, K, Rosca, 645 y 67 (dependiendo de la montura puede necesitarse adaptador o tener restricciones).

Sistema de enfoque: Sistema de enfoque TTL con indicación en visor, 11 puntos de enfoque en AF simple y continuo (en modos P, Tv, Av, M, B, Auto Picture o Escenas), Spot y Enfoque Manual.

Estabilizador de imagen y limpieza del CCD Pentax: Oscilador vertical y horizontal del CCD.

Balance de Blancos: Auto, Luz Día, Sombras, Tungsteno, Fluorescente (W, N, D) y Manual.

Modos de medición: TTL con 16 multi-segmentos, Central y Spot.

Modos PICT: Auto PICT (selección Auto de programas), Programa, Retrato, Paisaje, Macro, Acción, Nocturno, Programa sin flash.

Funciones personalizables: 19 funciones.

Formatos de Grabación: formatos RAW y JPEG.

Velocidad de obturación: De 30 seg. a 1/4000 seg. y Pose.

Previsualización profundidad de campo: Óptica o digital en pantalla LCD.

Compensación de la exposición: +-2EV en pasos de 1/2 o 1/3 EV

Modos de disparo: Simple, Continuo (2.8 fps en Raw y Jpeg), control remoto (opcional), autobracketing y 2 autodisparadores.

Sensibilidad: Automática y manual de 200 a 3200.

Autobracketing: 3 fotogramas en pasos de 0.5 EV o 0.3 EV.

Flash incorporado: Auto TTL, Forzado, Desconectado, compensación de flash entre +2/-2 EV.

Memoria: Tarjetas de Memoria de tipo SD Card.

Modos de reproducción: 5 Filtros Digitales. Imagen a plena pantalla, multi-imagen, zoom hasta 12X, Pase Auto imágenes.

Otros modos: Compatible con DPOF, Pict Bridge. Hora mundial (72 ciudades).

Salidas: USB 2.0, Vídeo (PAL y NTSC), conexión cable disparo.

Sistemas operativos: Windows Me, 2000 o XP. MAC 9.0 o superior. Incluye Photo Browser y Photo Laboratory 3 en español, con procesador de imágenes Raw SilkyPix.

Alimentación: Baterías recargables de Ion-Litio tipo CRV3, CR V3, Ni-Mh o Alcalinas.

Tamaño: 129.5x92.5x70 mm **Peso:** 560 g.

NOVEDADES

REFLECTIA
SOCIEDAD ANÓNIMA

<http://www.pentax.es>